

nismo News Flash!

「COMPETTITION OIL type 2193E (5W40)」発売



<2193E(1L)>



<2193E(20L)>

ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル株式会社(本社:東京都品川区南大井 社長:宮谷正一、以下ニスモ)は、好評発売中のCOMPETTITION OILシリーズに「COMPETTITION OIL type 2193E (5W40)」を追加設定し、4月11日より発売いたします。

【ベースオイルコンセプト】

本商品のベースオイルには、低温粘度性能に優れたポリオールエステルを配合。VR38DETTIに代表される低フリクション過給器付き高出力・高トルクエンジンでの競技ユースを狙い、ワイドレンジ化と油膜の確保を両立しました。

【許容トルク 約70kgfm(約600ps)に設定】

- ・「NISSAN NISMO GT-R RC」に代表される最新エンジンのチューニング段階から処方開発を進めた結果、ベースオイルについてはポリオールエステルの配合のみで十分にエンジンを保護できると判断し、得られたベースオイルの自由度をワイドレンジ化に活用してフリクション低減を図りました。
- ・2108E同様、競技またはサーキット走行など高負荷走行時にフリクションロスに繋がるオイル内の清浄分散剤の成分を見直し、過給器付きエンジンで増加しがちなスラッジの析出を抑制し、摩擦損失を低減させました。

【基本性状】

動粘度 (mm ² /s)		粘度指数	流動点 (°C)	密度 (g/cm ³)
@40°C	@100°C			
85.2	14.2	172	-36以下	0.85

【仕様】

- ・ SAE粘度 : 5W40
- ・ ベースオイル : 100%化学合成 エステルテクノロジー
- ・ 適合規格 : API SM相当

【価格表】

商品名	品番	希望小売価格(税込み)	備考
COMPETITION OIL type 2193E(5W40) (20L)	KL050-RS40P	81,900円	エンジンオイル、20L缶
COMPETITION OIL type 2193E(5W40) (1L)	KL050-RS401	4,095円	エンジンオイル、1L缶

【商品に関するご注意】

本オイルは、競技またはサーキット走行における高負荷走行下での使用を前提として開発されているため、ご使用にあたっては下記2点について、あらかじめご了承ください。

- ①本オイルは、日産自動車(株)の車両保証は適用されません。
- ②本オイルをご使用の際は、必ず3,000kmごとにオイル交換をしてください。

以上